

CUADROS DE ABANICOS

ABANICO N°	PB/AB-1	PB/AB-2	PB/AB-3	PB/AB-4	PB/AB-5	PB/AB-6	PB/AB-7	PB/AB-8	PB/AB-9	PB/AB-10	PB/AB-11	PB/AB-12	PB/AB-13	PB/AB-14	PB/AB-14	PB/AB-15	PB/AB-16	PB/AB-17	PB/AB-18	PB/AB-19	PB/AB-20	PB/AB-21	PB/AB-22@3	PB/AB-24	PB/AB-25@6	PB/AB-27	PB/AB-26	PB/AB-19@3@1	PB/AB-32	
AREA SERVIDA	CUARTO OSCURO	5.5 URGENCIA	55	DEF YESO	55	55	55	INHALOTER.	CURACIONES	INYECTABLES	CURACIONES	ROPA LIMPIA	SERV SANIT	SERV. SANIT	TRAB SUCIO	5.5.	5.5.	VEST CAB	C O	VEST DAMAS	COCCINETA	5.5.	REC MATER.	5.5.	CURACIONES	I.V.	5.5.	CUARTO OSCURO		
TIPO DE ABANICO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	
SERVICIO BRINDADO	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	
CANTIDAD DE AIRE PCMH.	160	50	50	55	50	70	70	550	350	450	700	70	50	70	50	50	50	50	70	50	70	250	50	700	50	650	350	50	300	
DIMENSIONES DEL DUCTO	10" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	8" x 6"	8" x 6"	10" x 8"	10" x 4"	10" x 8"	18" x 8"	18" x 6"	16" x 6"	8" x 4"	8" x 4"		8" x 4"	8" x 4"	8" x 6"	8" x 6"	8" x 4"	70	10" x 6"	12" x 6"	8" x 4"	14" x 6"	8" x 6"	12" x 6"	10" x 8"	8" x 6"	12" x 6"	
PRESION ESTATICA EXTERNA PULG. AGUA	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	50 WATT	0.12	0.12	250 WATT	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	8" x 6"	0.12	0.15	0.12	0.25	0.12	0.12	0.17	0.12	0.17	
TAMANO DEL MOTOR	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	0.12	96 W.	196 W.	96 W.	1 HP	96 W.	1 HP	256 W.	96 W.	196 W.	
R.P.M. DEL ABANICO	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	96 W.	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	
TIPO DE ACOPILE	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	1680	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	
CARACTERISTICAS ELECTRICAS VOL./F./HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	
SONES MAXIMO	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.0	3.6	3.6	3.6	3.9	3.2	3.6	3.2	
ACCESORIOS	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	
MARCA/MODELO o SIMILAR	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	
OBSERVACIONES	L200	683C	683C	683C	683C	683C	683C	L700	L400	L500	L700	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	L250	683C	L700	683C	L700	L400	683C

CUADROS DE ABANICOS

ABANICO N°	PB/AB 33@36	PB/AB 33@42	PB/AB 43 Y 45	PB/AB 44 Y 46	PB/AB-47	PB/AB-48	PB/AB-49	PB/AB 50@51	PB/AB 50@51	PB/AB 50@51	PB/AB 53@54	PB/AB 73@75	PB/AB 73@75	PB/AB 76@75	PB/AB 59@61 Y 87	PB/AB 73@80	PB/AB 81/89/90	PB/AB 82/83	PB/AB 62/63	PB/AB 62/63
AREA SERVIDA	5.5.	ASEO	5.5.	VEST CAB Y SER SAN	MICROBIOLOGIA	BACTERIOLOGIA	LAV Y ESTE	5.5.	5.5.	5.5.	DEPOSITOS LAVADO Y RECIBO	5.5.	5.5.	5.5.	DEPOSITOS	5.5.	5.5.	5.5.	DEPOSITOS UTILES Y ENC	DEPOSITOS UTILES Y ENC
TIPO DE ABANICO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	CORREA	CORREA
SERVICIO BRINDADO	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	INYECCION	EXTRACCION
CANTIDAD DE AIRE F /MH. 3	50	70	50	70	450	750	450	70	50	250	50	250	350	600	70	50	150	2500	3000	
DIMENSIONES DEL DUCTO	8" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	14" x 8"	18" x 14"	14" x 8"	10" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	14" x 6"	14" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	DE PARED	DE PARED	
PRESION ESTATICA EXTERNA PULG. AGUA	0.12	0.12	0.12	0.12	0.23	0.32	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.32	0.33	0.32	0.12	0.12	0.32	0.32	0.32
TAMANO DEL MOTOR	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	296 W.	496 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	496 W.	250 W.	496 W.	96 W.	96 W.	496 W.	2 HP	2.5 HP	
R.P.M. DEL ABANICO	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680
TIPO DE ACOPILE	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	CORREA	CORREA	
CARACTERISTICAS ELECTRICAS VOL./F./HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	208/21F/60HZ	208/21F/60HZ	
SONES MAXIMO	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	5	5
ACCESORIOS	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	
MARCA/MODELO o SIMILAR	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	GREENHECK	GREENHECK
OBSERVACIONES	683C	683C	683C	683C	L400	L700	L400	683C	683C	L300	683C	L250	L400	L700	683C	683C	L200	DE PARED	DE PARED	

CUADROS DE ABANICOS

ABANICO N°	PA/AB-1	AB-2	AB-3	AB-4	AB-5	AB-6	AB-7	AB-8	AB-9	AB-10	AB-11	AB-12	AB-13	AB-14	AB-15	AB-16@19	AB-20	AB-21@22	AB-23@36
AREA SERVIDA	5.5.	5.5.	5.5.	5.5.	5.5.	ASEO	5.5.	5.5.	5.5.	5.5.	5.5.	ASEO	5.5.	5.5.	COCINETA	5.5.	LOCKERS	5.5.	5.5./ASEO
TIPO DE ABANICO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO
SERVICIO BRINDADO	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION
CANTIDAD DE AIRE P /MH. 3	50	150	50	50	50	70	70	70	70	150	150	50	70	70	200	70	100	70	50
DIMENSIONES DEL DUCTO	8" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	8" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	12" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	VER PLANO	VER PLANO
PRESION ESTATICA EXTERNA PULG. AGUA	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
TAMANO DEL MOTOR	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.
R.P.M. DEL ABANICO	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680
TIPO DE ACOPILE	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO
CARACTERISTICAS ELECTRICAS VOL./F./HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ	115/1 F/60HZ
SONES MAXIMO	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
ACCESORIOS	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5
MARCA/MODELO o SIMILAR	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN
OBSERVACIONES	683C	L200	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	L200	683C	683C	683C	L200	683C	L100	683C

CUADROS DE BOMBA DE AGUA

UNIDAD N°	BP-1 /BP-2/BP-3	BS-1 /BS-2
LOCALIZACION	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
BOMBA TIPO	END SUCTION	END SUCTION
SERVICIO DE BOMBA	BOMBA PRIMARIA DE AGUA FRIA	BOMBA SECUNDARIA DE AGUA FRIA
CAPACIDAD	FLUJO DE AGUA, G.P.M.	1500
	CAPACIDAD TOTAL , PIE DE AGUA	65
	VELOCIDAD DE BOMBA R.P.M. (MAX.)	1,800
	EFICIENCIA, % (MIN.)	87.17%
	PRESION DE DISEÑO	28.14 PSI
	DIAMETRO DE SUCCION/DESCARGA	4" / 4"
MOTOR	DIAMETRO DEL IMPELER	9.22"
	MOTOR TIPO	TEFC
	TAMANO DEL MOTOR HP/BHP DE BOMBA	5 HP / 4.17
	ALIMENTACION ELECTRICA	480/3F/60HZ
	VELOCIDAD	1800
		VARIADOR DE 50 HP
FABRICANTE	FLOW FAB	FLOW FAB
MODELO o SIMILAR	880-8X4-8	880-8X8

CUADRO DE ENFRIADORES DE AGUA

UNIDAD N°	CH - 1	CH - 2	CH - 3
LOCALIZACION	PLANTA DE AGUA HELADA	PLANTA DE AGUA HELADA	PLANTA DE AGUA HELADA
PESO DE EQUIPO - LBS.	9,000	9,000	9,000
COMPRESOR	TIPO	SCROLL	SCROLL
	N° DE COMPRESORES/ENFRIADOR	2 / 1	2 / 1
	PORCENTAJE MINIMO DE DESCARGA	13%	13%
	ALIMENTACION ELECTRICA V/F/HZ	480 / 3 / 60	480 / 3 / 60
	REFRIGERANTE	410	410
	CAPACIDAD MINIMA, TONS.	165	165
ENFRIADORES	FLUJO DE AGUA, G.P.M.	168	168
	TEMPERATURA AGUA ENTRANDO °F	54	54
	TEMPERATURA AGUA SALIENDO °F	44	44
	CAPACIDAD DE PRESION MAX., PIES, N5.	15 PIES	15 PIES
	N° DE ABANICOS	6	6
	TEMPERATURA AMBIENTE BS °F	95	95
CONDENSADOR	SERPENTIN CONDESADOR		
CONTROL DEL SISTEMA TIPO			
AISLADOR DE VIBRACION TIPO	RESORTE	RESORTE	RESORTE
DEFLEXION ESTATICA MINIMA, IN	1"	1"	1"
UNIDAD SIMILAR	MARCA		
	MODELO		

CUADRO DE TANQUE EXPANSION

TANQUE N°	TE
SERVICIO	BOMBEO DE AGUA HELADA
TIPO / INSTALACION	VERTICAL / BLADDER
VOLUMEN DEL TANQUE	66 GALONES
VOLUMEN ACEPTABLE GAL	40
DIAMETRO, PULGADA	16 PULGADAS
PRESION INICIAL DEL TANQUE PSI	14 PSI
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVICIO °F	44°F a 90°F