

CUADROS DE ABANICOS																																					
ABANICO N°	FB/AB-1	FB/AB-2	FB/AB-3	FB/AB-4	FB/AB-5	FB/AB-6	FB/AB-7	FB/AB-8	FB/AB-9	FB/AB-10	FB/AB-11	FB/AB-12 y 13	FB/AB-13	FB/AB-14	FB/AB-14	FB/AB-15	FB/AB-16	FB/AB-17	FB/AB-18	FB/AB-19	FB/AB-20	FB/AB-21	FB/AB-22/23	FB/AB-24	FB/AB-25/26	FB/AB-27	FB/AB-28	FB/AB-29/30/31	FB/AB-32								
AREA SERVIDA	CUARTO OSCURO	55	55	DEP YESO	55	55	55	INHALOTER	CURACIONES	INYECCION	DEPURACION	AREAS INDICADAS	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO	SERV. SANITARIO							
TIPO DE ABANICO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO						
SERVICIO BRINDADO	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION						
CANTIDAD DE AIRE PGMH.	160	50	50	55	50	70	70	550	350	450	700	70	50	70	70	50	50	50	70	50	70	250	50	700	50	650	350	50	300								
DIMENSIONES DEL DUCTO	10" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	8" x 6"	8" x 6"	10" x 8"	10" x 4"	10" x 8"	18" x 8"	18" x 6"	16" x 6"	8" x 4"	8" x 4"	8" x 4"	8" x 4"	8" x 4"	8" x 6"	8" x 6"	8" x 4"	70	10" x 6"	12" x 6"	8" x 4"	14" x 6"	8" x 6"	12" x 6"	10" x 8"	8" x 6"	12" x 6"								
PRESION ESTATICA EXTERNA PULG. AGUA	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	50 WATT	0.12	0.12	250 WATT	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	8" x 6"	0.12	0.15	0.12	0.25	0.12	0.12	0.17	0.12	0.17								
TAMANO DEL MOTOR	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.						
R.P.M. DEL ABANICO	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	96 W.	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680						
TIPO DE ACOUPLE	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	1680	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO						
CARACTERISTICAS ELECTRICAS VOL. / F. / HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ						
SONES MAXIMO	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6						
ACCESORIOS	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5						
MARCA/MODELO o SIMILAR	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN						
OBSERVACIONES	L200	683C	683C	683C	683C	683C	683C	L700	L400	L500	L700	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	L250	683C	L700	683C	L700	L400	683C	L300							

CUADROS DE ABANICOS																											
ABANICO N°	FB/AB-33/33	FB/AB-34/42	FB/AB-43 Y 45	FB/AB-44,46 Y 47 Y 48	FB/AB-47	FB/AB-48	FB/AB-49	FB/AB-50/51	FB/AB-52/53 Y 54 Y 55	FB/AB-56/57 Y 58 Y 59	FB/AB-60/61 Y 62	FB/AB-63/63	FB/AB-64/64	FB/AB-65/65	FB/AB-66/66	FB/AB-67/67	FB/AB-68/68	FB/AB-69/69	FB/AB-70/70	FB/AB-71/71	FB/AB-72/72	FB/AB-73/73	FB/AB-74/74	FB/AB-75/75	FB/AB-76/76	FB/AB-77/77	FB/AB-78/78
AREA SERVIDA	S.S.	ASEO	S.S.	VEST. CAB. Y SER. SAN.	MICROBIOLOG.	BACTERIOLOG.	LAB. Y EST.	S.S.	S.S.	AREAS INDICADAS	S.S.	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	S.S.	S.S.	S.S. Y ALCOHOL. DESINF.	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS	DEPOSITOS
TIPO DE ABANICO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO
SERVICIO BRINDADO	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION
CANTIDAD DE AIRE P ³ /MH.	50	70	50	70	450	750	450	70	50	250	50	250	350	600	70	50	150	2500	3000								
DIMENSIONES DEL DUCTO	8" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	14" x 8"	18" x 14"	14" x 8"	10" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	14" x 6"	14" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	DE PARED	DE PARED								
PRESION ESTATICA EXTERNA PULG. AGUA	0.12	0.12	0.12	0.12	0.23	0.32	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.32	0.33	0.32	0.12	0.12	0.32	0.32	0.32							
TAMANO DEL MOTOR	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	246 W.	446 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	446 W.	250 W.	446 W.	96 W.	96 W.	446 W.	2 HP	2.5 HP							
R.P.M. DEL ABANICO	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680							
TIPO DE ACOUPLE	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO
CARACTERISTICAS ELECTRICAS VOL. / F / HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ
SONES MAXIMO	3.6	3.6	3.6	3.6	2.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
ACCESORIOS	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5
MARCA/MODELO o SIMILAR	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN
OBSERVACIONES	683C	683C	683C	683C	L400	L700	L400	683C	683C	L300	683C	L250	L400	L700	683C	683C	L200	DE PARED	DE PARED								

CUADROS DE ABANICOS																							
ABANICO N°	PA/AB-1	AB-2	AB-3	AB-4	AB-5	AB-6	AB-7	AB-8	AB-9	AB-10	AB-11	AB-12	AB-13	AB-14	AB-15	AB-1619	AB-20	AB-2122	AB-2328				
AREA SERVIDA	S.S.	S.S.	S.S.	S.S.	S.S.	ASEO	S.S.	S.S.	S.S.	S.S.	S.S.	ASEO	S.S.	S.S.	COCINETA	S.S.	LOCKERS	S.S.	S.S./ASEO				
TIPO DE ABANICO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO				
SERVICIO BRINDADO	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION	EXTRACCION				
CANTIDAD DE AIRE P³/MH.	50	150	50	50	50	50	70	70	70	150	150	50	70	70	200	70	100	70	50				
DIMENSIONES DEL DUCTO	8" x 6"	10" x 6"	8" x 6"	8" x 6"	8" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	12" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	10" x 6"	VER PLANO				
PRESION ESTATICA EXTERNA PULG. AGUA	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				
TAMANO DEL MOTOR	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.	96 W.				
R.P.M. DEL ABANICO	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680				
TIPO DE ACOUPLE	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO				
CARACTERISTICAS ELECTRICAS VOL. / F / HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ	15/1F/60HZ				
SONES MAXIMO	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6				
ACCESORIOS	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5	3-4-5				
MARCA/MODELO o SIMILAR	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN	BROAN				
OBSERVACIONES	683C	L200	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	683C	L200	683C	683C	683C	L200	683C	L100	683C				

CUADROS DE BOMBA DE AGUA			
UNIDAD N°		BP-1 /BP-2/BP-3	BS-1 /BS-2
LOCALIZACION		SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
BOMBA TIPO		END SUCTION	END SUCTION
SERVICIO DE BOMBA		BOMBA PRIMARIA DE AGUA FRIA	BOMBA SECUNDARIA DE AGUA FRIA
CAPACIDAD	FLUJO DE AGUA, G.P.M.	403	1500
	CAPACIDAD TOTAL , PIE DE AGUA	30	65
	VELOCIDAD DE BOMBA R.P.M. (MAX.)	1,800	1750
	EFICIENCIA, % (MIN.)	76.25%	87.17%
	PRESION DE DISEÑO	28.14 PSI	28.14 PSI
	DIAMETRO DE SUCCION/DESCARGA	4" / 4"	8" / 8"
	DIAMETRO DEL IMPELLER	9.22"	9.03"
MOTOR	MOTOR TIPO	TEFC	TEFC
	TAMAÑO DEL MOTOR HP/BHP DE BOMBA	5 HP / 4.17	40 HP / 28.90
	ALIMENTACION ELECTRICA	480/3F/60HZ	480/3F/60HZ
	VELOCIDAD	1800	1800
			VARIADOR DE 50 HP
FABRICANTE		FLOW FAB	FLOW FAB
MODELO o SIMILAR		880-8X4-B	880-8XB