SECCION P1 (LN.P1)

TABLERO: LN-P1 | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Circ. P. seccion C	20	1	THMG		46				2530			1	2	2850			9	20			11	20	1	THMG	-
-	20	1	THMG		39					2145		3	4		1950		12	2			7	20	1	THMG	-
-	20	1	THMG		51						2805	5	6			3000	20				3	20	1	THMG	-
-	20	1	THMG						0			7	8	0								20	1	THMG	-
-	20	1	THMG							0		9	10		0										-
-	20	1	THMG								0	11	12			0									-
-									0			13	14	0											-
-										0		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

0 0 46 0 0 0 0 0 2530 2145 2805 | 2850 1950 3000 41 22 0 0 0 0 0 21 0

FASE A: 5380 | FASE B: 4095 | FASE C: 5805
SALIDAS DE INTERRUPTORES:
SALIDAS DE CARGA: 220

POTENCIA TOTAL: 15.28 KVA | CAP. DE PROTECCION: 50 AMP 3 P | CONDUCTO: *Ø
FACTOR DE DEMANDA: 80% | ALIMENTADOR:
CORRIENTE DE LINEA: 18.39 AMPS. | CAP. INTERRUPTIVA: 10 KAMPS
FACTOR DE SEGURIDAD: 22.98 AMPS | Caida %Vd= | distancia: mts

SECCION E (LN.E)

TABLERO: LN-E | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Banos, Jefatura, Sub Jefatura,Est.	20	1	THMG	11	10						9	2400	2	2850			9	20			11	20	1	THMG	-
-	20	1	THMG		36						4		3		1950		12	2			7	20	1	THMG	-
-	20	1	THMG	19							8		5	6		3000	20				3	20	1	THMG	-
-	20	1	THMG							0		2700	7									20	1	THMG	Pasillos Internos
-	20	1	THMG								0		9	10	2090				38			20	1	THMG	Pasillos Internos
-	20	1	THMG							0		11	12			0									-
-									0			13	14	0											-
-										0		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

30 46 0 0 0 0 21 0 2400 2700 2850 | 4115 4040 3000 41 22 61 0 0 0 0 21 0

FASE A: 6515 | FASE B: 6740 | FASE C: 5850
SALIDAS DE INTERRUPTORES:
SALIDAS DE CARGA: 242

POTENCIA TOTAL: 19.11 KVA | CAP. DE PROTECCION: 50 AMP 3 P | CONDUCTO: *Ø
FACTOR DE DEMANDA: 80% | ALIMENTADOR:
CORRIENTE DE LINEA: 22.99 AMPS. | CAP. INTERRUPTIVA: 10 KAMPS
FACTOR DE SEGURIDAD: 28.74 AMPS | Caida %Vd= | distancia: mts

SECCION D (LE.D)

TABLERO: LE-D | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Inst. de A/A, Vestidores, Mat. Limpio	20	1	THMG	14	10				2850			1	2	3000			16	8			4	6	20	1	THMG	Area de Curaciones, Inyectable
Almacen medicamentos, Cuarentena	20	1	THMG	7	12					1650		3	4		3450		19	8			7	10	20	1	THMG	Consultorios Medicos, Contaminados
Observacion adultos, Aislamiento	20	1	THMG	19	2						3000	5	6			0							20	1	THMG	-
Rayos X, Ambulancia, Espera	20	1	THMG	14	5				2475			7	8	0									20	1	THMG	-
-	20	1	THMG	12		6				2130		9	10		0										-
-	20	1	THMG	3	16						1650	11	12			0									-
-									0			13	14	0											-
-										0		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

69 45 6 0 0 0 58 0 5325 4080 4650 | 5660 3450 2200 35 17 87 0 0 0 11 16

FASE A: 8325 | FASE B: 7530 | FASE C: 4650
SALIDAS DE INTERRUPTORES:
SALIDAS DE CARGA: 256

POTENCIA TOTAL: 20.51 KVA | CAP. DE PROTECCION: 50 AMP / 3 P | CONDUCTO: *Ø
FACTOR DE DEMANDA: 80% | ALIMENTADOR:
CORRIENTE DE LINEA: 24.68 AMPS. | CAP. INTERRUPTIVA: 10 KAMPS
FACTOR DE SEGURIDAD: 30.84 AMPS | Caida %Vd= | distancia: mts

SECCION D (LN.D)

TABLERO: LN-D | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Inst. de A/A, Vestidores, Mat. Limpio	20	1	THMG	14	10			12	2850			1	2	3000			16	8			4	6	20	1	THMG	Area de Curaciones, Inyectable
Almacen medicamentos, Cuarentena	20	1	THMG	7	12			12			1950	3	4		3450		19	8			7	10	20	1	THMG	Consultorios Medicos, Contaminados
Observacion adultos, Aislamiento	20	1	THMG	19	2			10			3000	5	6			2200							20	1	THMG	Pasillos Internos
Rayos X, Ambulancia, Espera	20	1	THMG	14	5			9	2475			7	8	2680				1	47				20	1	THMG	Pasillos Internos
-	20	1	THMG	12		6		7		2130		9	10		0										-
-	20	1	THMG	3	16			8			1650	11	12			0									-
-									0			13	14	0											-
-										0		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

69 45 6 0 0 0 58 0 5325 4080 4650 | 5660 3450 2200 35 17 67 0 0 0 11 16

FASE A: 10985 | FASE B: 7530 | FASE C: 6850
SALIDAS DE INTERRUPTORES:
SALIDAS DE CARGA: 344

POTENCIA TOTAL: 25.37 KVA | CAP. DE PROTECCION: 50 AMP 3 P | CONDUCTO: *Ø
FACTOR DE DEMANDA: 80% | ALIMENTADOR:
CORRIENTE DE LINEA: 30.52 AMPS. | CAP. INTERRUPTIVA: 10 KAMPS
FACTOR DE SEGURIDAD: 38.15 AMPS | Caida %Vd= | distancia: mts

SECCION A (LN.A)

TABLERO: LN-A | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Desechos, Taller de Mo. y Lav. Autos	20	1	THMG	12				4	1	1800		1	2	2100			14				3	20	1	THMG	Almacen de Mant. y Cto. Informatico
Almacen de Utiles y Enseres	20	1	THMG	16				2			2400	3	4		1650		10	2			5	20	1	THMG	Jefatura, Recibo y Entrega
Almacen Lab. y Dep. M. Quirurgico	20	1	THMG	13				2				1950	5	6			2850	19			9	20	1	THMG	-
Dep. Mobiliario, Archivos, Secretaria	20	1	THMG	12				4	1800			7	8	1800			7					20	1	THMG	-
Lavado, Ropa Limpia, Baños	20	1	THMG	9	5			7		1725		9	10		0										-
Area de Cafeteria	20	1	THMG	15				2			2250	11	12			0									-
Generador y Cto. Electrico	20	1	THMG	10				2	1500			13	14	0											-
Cto. Informatica Princ. Y Dep. Alcohol	20	1	THMG	6				2		900		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

93 5 0 0 0 0 25 1 5100 5025 4200 | 2100 1650 2850 43 2 0 0 0 0 17 0

FASE A: 7200 | FASE B: 6675 | FASE C: 7050
SALIDAS DE INTERRUPTORES:
SALIDAS DE CARGA: 166

POTENCIA TOTAL: 20.93 KVA | CAP. DE PROTECCION: 50 AMP 3 P | CONDUCTO: *Ø
FACTOR DE DEMANDA: 80% | ALIMENTADOR:
CORRIENTE DE LINEA: 25.18 AMPS. | CAP. INTERRUPTIVA: 10 KAMPS
FACTOR DE SEGURIDAD: 31.46 AMPS | Caida %Vd= | distancia: mts

TABLERO: LN-3 | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Consulta Farmaceutica, Jef. Y Secre.	20	1	THMG	16	3			10	4	2625		1	2	3150			21				7	20	1	THMG	Consultorios de Odontologia
Al. De medicamentos, Cuarentena	20	1	THMG	17				5			2550	3	4		3000		17	6			8	20	1	THMG	Consultorio de Odontologia y Jefatura
A. de trabajo, recetario y preparacion	20	1	THMG	14				2				2100	5	6			1725	10	3		7	20	1	THMG	Esterilizacion, Instalaciones de A/A
-									0			7	8	2625			15				6	20	1	THMG	R. Sucia, T. de reserva y Rayos X
-										0		9	10		1540				28			20	1	THMG	Pasillos Internos
-											0	11	12			0									-
-									0			13	14	0											-
-										0		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

47 3 0 0 0 0 17 4 2625 2550 2100 | 5400 4540 1725 63 9 28 0 0 0 28 2

FASE A: 8025 | FASE B: 7090 | FASE C: 3825
SALIDAS DE INTERRUPTORES:
SALIDAS DE CARGA: 201

POTENCIA TOTAL: 18.94 KVA | CAP. DE PROTECCION: 50 AMP 3 P | CONDUCTO: *Ø
FACTOR DE DEMANDA: 80% | ALIMENTADOR:
CORRIENTE DE LINEA: 22.79 AMPS. | CAP. INTERRUPTIVA: 10 KAMPS
FACTOR DE SEGURIDAD: 28.49 AMPS | Caida %Vd= | distancia: mts

TABLERO: LN-4 | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Inst. de A/A, Vestidores, Mat. Limpio	20	1	THMG	14	10			12	2850			1	2	3000			16	8			4	6	20	1	THMG	Area de Curaciones, Inyectable
Almacen medicamentos, Cuarentena	20	1	THMG	7	12			12		1650		3	4		3450		19	8			7	10	20	1	THMG	Consultorios Medicos, Contaminados
Observacion adultos, Aislamiento	20	1	THMG	19	2			10			3000	5	6			2200							20	1	THMG	Pasillos Internos
Rayos X, Ambulancia, Espera	20	1	THMG	14	5			9	2475			7	8	2680				1	47				20	1	THMG	Pasillos Internos
-	20	1	THMG	12		6		7		2130		9	10		0										-
-	20	1	THMG	3	16			8			1650	11	12			0									-
-									0			13	14	0											-
-										0		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

69 45 6 0 0 0 58 0 5325 4080 4650 | 5660 3450 2200 35 17 87 0 0 0 11 16

FASE A: 10985 | FASE B: 7530 | FASE C: 6850
SALIDAS DE INTERRUPTORES:
SALIDAS DE CARGA: 344

POTENCIA TOTAL: 25.37 KVA | CAP. DE PROTECCION: 50 AMP 3 P | CONDUCTO: *Ø
FACTOR DE DEMANDA: 80% | ALIMENTADOR:
CORRIENTE DE LINEA: 30.52 AMPS. | CAP. INTERRUPTIVA: 10 KAMPS
FACTOR DE SEGURIDAD: 38.15 AMPS | Caida %Vd= | distancia: mts

SECCION C (LN.C)

TABLERO: LN-C | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Consulta Farmaceutica, Jef. Y Secre.	20	1	THMG	16	3			10	4	2625		1	2	3150			21				7	20	1	THMG	Consultorios de Odontologia
Al. De medicamentos, Cuarentena	20	1	THMG	17				5			2550	3	4		3000		17	6			8	20	1	THMG	Consultorio de Odontologia y Jefatura
A. de trabajo, recetario y preparacion	20	1	THMG	14				2				2100	5	6			1725	10	3		7	20	1	THMG	Esterilizacion, Instalaciones de A/A
-									0			7	8	2625			15				6	20	1	THMG	R. Sucia, T. de reserva y Rayos X
-										0		9	10		1540				28			20	1	THMG	Pasillos Internos
-											0	11	12			0									-
-									0			13	14	0											-
-										0		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

47 3 0 0 0 0 17 4 2625 2550 2100 | 5400 4540 1725 63 9 28 0 0 0 28 2

FASE A: 8025 | FASE B: 7090 | FASE C: 3825
SALIDAS DE INTERRUPTORES:
SALIDAS DE CARGA: 201

POTENCIA TOTAL: 18.94 KVA | CAP. DE PROTECCION: 50 AMP 3 P | CONDUCTO: *Ø
FACTOR DE DEMANDA: 80% | ALIMENTADOR:
CORRIENTE DE LINEA: 22.79 AMPS. | CAP. INTERRUPTIVA: 10 KAMPS
FACTOR DE SEGURIDAD: 28.49 AMPS | Caida %Vd= | distancia: mts

SECCION B (LN.B)

TABLERO: LN-B | VOLTAJE DE SERVICIO: 480Y/277V | CAPACIDAD INTERRUPTIVA: 14KAIC | DISYUNTORES RAMALES: GHB
TAMAÑO DE BARRAS: 100A | FABRICANTE: EATON
NO. DE CIRCUITOS: 42
Nº DE CATALOGO: P2RL3C142 O SIMILAR | DIMENSIONES: 1.27X0.51X0.56 | TIPO DE CAJA: EMPOTRADA

OBSERVACION	PROTECCION AMP	POL	TIPO	D	E	F	G	H	VOLTS - AMPS A	B	C	No	No	VOLTS - AMPS A	B	C	D	E	F	G	H	PROTECCION AMP	POL	TIPO	OBSERVACION
Docencia, Salones para programas	20	1	THMG	12				2	1800			1	2	2700			16	4			15	20	1	THMG	Ultrasonido, Rayos X, Cto. Oscuro
G. analitico, muestras y entregas	20	1	THMG	16				8			2400	3	4		2625		13	9			10	20	1	THMG	Vestidores, Rayos X, Secretaria
Histotecnologia, Bacteriologia	20	1	THMG	19				7				2850	5	6			2550	17			8	20	1	THMG	Oficina de Tecnicos, Archivos y Prep.
Ctos. De a/a, vestidores y ropa sucia	20	1	THMG	15				7	2250			7	8	1780			6		16			20	1	THMG	Pasillos Internos
Tinaquera, ropa sucia y baños	20	1	THMG	12				6		1800		9	10		1030			2	16			20	1	THMG	Pasillos Internos
Ctos. De a/a y cuartos de informatica	20	1	THMG	12				4			1800	11	12			0									-
-									0			13	14	0											-
-										0		15	16		0										-
-											0	17	18			0									-
-									0			19	20	0											-
-										0		21	22		0										-
-											0	23	24			0									-
-									0			25	26	0											
-										0		27	28		0										
-											0	29	30			0									
-									0			31	32	0											
-										0		33	34		0										
-											0	35	36			0									
-									0			37	38	0											
-										0		39	40		0										
-											0	41	42			0									

88 0 0 0 0 0 34 0 4050 4200 4650 | 4480 3655 2550 52 15 32 0 0 0 0 33 0

FASE